



COOPER TIRE & RUBBER COMPANY DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 11 17, 64818 Groß-Umstadt - Hans-Böckler-Strasse 4, 64823 Groß-Umstadt
Telefon: 0 60 78 / 93 85 - 0, Telefax: 0 60 78 / 93 85 - 58



Firma

Fax: phc@online.de

Groß-Umstadt, 13.07.06

Technische Bestätigung

Hiermit bestätigt die Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH, zur Vorlage bei den TÜV – Prüfstellen, daß keine Bedenken dagegen bestehen, die angegebenen Reifen bei den unten genannten Bedingungen einzusetzen.

Abschnitt A

Reifendaten

Reifengröße / Ausf. / Profil:	90/90-21 54V TL AM26 Roadrider	150/70-18 70V TL AM26 Roadrider
Zulässige Felgenbreite:	1.85-2.50 x 21	3.50-4.50 x 18
Messfelge:	2.15 x 21	4.25 x 18
Außendurchmesser:	695 mm	667 mm
Gesamtbreite:	90 mm	150 mm
Tragfähigkeit:	212kg – 210km/h / 180kg – 240km/h	335kg – 210km/h / 285kg – 240km/h
Max. Luftdruck:	2.9 bar	2.9 bar
Höchstgeschwindigkeit:	240 km/h	240 km/h

Abschnitt B:

Fahrzeugdaten

Fahrzeughersteller lt. Ziff. 2:	KTM	Fahrzeugtyp lt. Ziff. 3:	Adventure 950
Baujahr lt. Ziff. 32:	2005	Höchstgeschwindigkeit lt. Ziff. 6:	210 km/h
Leistung KW /PS lt. Ziff. 7:	K72	Zul. Gesamtgewicht:	-
Serienbereifung lt. Ziff. 20-23:	-		

Hinsichtlich der Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit des in Abschnitt B genannten Fahrzeugs bestehen keinerlei Bedenken für die Bereifung nach Maßgabe der in Abschnitt A genannten Daten. Auf die Freigängigkeit der Reifen-Felgen Kombination an Karosserie und Fahrwerksteilen ist zu achten.

Mit freundlichen Grüßen
Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH

R. Rost