

## EMPFOHLENE UND FREIGELEGEBENE REIFEN KTM MODELLE

	Pirelli Sportec M3 (58W) Pirelli Diablo Strada (58W) Pirelli Diablo Rosso (58W) Pirelli Supercorsa Pro (58W) Pirelli Scorpion Sync Front (58H) Avon VP2 AV59 Sport/Supersport Avon Storm 2 Bridgestone BT 023 F Dunlop SX Sportsmart Michelin Power Pure Metzeler Sportec M5 Interact Pirelli Diablo Rosso Corsa	Pirelli Sportec M3 (69W) Pirelli Diablo Strada (69W) Pirelli Diablo Rosso (69W) Pirelli Supercorsa Pro (69W) Pirelli Scorpion Sync (69H) Avon VP2 AV60 Sport/Supersport Avon Storm 2 Bridgestone BT 023 R Dunlop SX Sportsmart Michelin Power Pure Metzeler Sportec M5 Interact Pirelli Diablo Rosso Corsa	2,0 bar solo
<b>950 ADV. / ADV. S</b>	<b>90/90 - 21 M/C 54 V</b> Pirelli MT 90 Scorpion A/T <b>90/90 - 21 M/C 54 R M+S</b> Metzeler MCE Karoo 2 <b>90/90 - 21 M/C 54 S TT</b> Continental TKC80 M+S	<b>150/70 - 18 M/C 70 V</b> Pirelli MT 90 Scorpion A/T <b>150/70 - 18 M/C 70 R M+S</b> Metzeler MCE Karoo <b>150/70B18 M/C 70Q TT</b> Continental TKC80 M+S	
<b>990 ADV. / ADV. S</b>	<b>90/90 - 21 M/C 54 V</b> Pirelli MT 90 Scorpion A/T <b>90/90 - 21 M/C 54 R M+S</b> Metzeler MCE Karoo 2 <b>90/90 - 21 M/C 54 S TT</b> Continental TKC80 M+S	<b>150/70 - 18 M/C 70 V</b> Pirelli MT 90 Scorpion A/T <b>150/70 - 18 M/C 70 R M+S</b> Metzeler MCE Karoo <b>150/70B18 M/C 70Q TT</b> Continental TKC80 M+S	Bis zu 160km/h
<b>990 SDUKE 2005/2006</b>	<b>120/70 ZR 17 M/C 58 W TL</b> Avon Viper Avon Storm ST Bridgestone BT 014 SE Bridgestone BT 021 Bridgestone BT 002 Street Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Conti Sport Attack Conti Race Attack Dunlop Sportmax Qualifier Dunlop Sportmax D208RR Pirelli Supercorsa Pro Pirelli Diablo Corsa Pirelli Diablo Strada Pirelli Diablo Pirelli Diablo T - OEM Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Racetec K3	<b>180/55 ZR 17 M/C 73 W TL</b> Avon Viper Avon Storm ST Bridgestone BT 014 Bridgestone BT 021 Bridgestone BT 002 Street Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power 2CT Conti Sport Attack Conti Race Attack Dunlop Sportmax Qualifier Dunlop Sportmax D208RR Pirelli Supercorsa Pro Pirelli Diablo Corsa Pirelli Diablo Strada Pirelli Diablo Pirelli Diablo T - OEM Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Racetec K3	vorne / hinten 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo
<b>990 SDUKE 2007/2008</b>	<b>120/70 ZR 17 M/C 58 W TL</b> Avon Viper Avon Storm-ST AV55 Avon Viper Sport Avon VP2 AV59 Sport/Supersport	<b>180/55 ZR 17 M/C 73 W TL</b> Avon Viper Avon Storm-ST AV55 Avon Viper Sport Avon VP2 AV60 Sport/Supersport	2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo 2,4 bar solo

**Legende und Sicherheitshinweise siehe letzte Seite** Hinweis in eigener Sache: Reifentests sind fixer Bestandteil der KTM Fahrzeugentwicklung. Mit dem Wissen um den gewaltigen Einfluss von Reifenkonstruktionen auf das Fahrverhalten, beschäftigt sich die KTM Entwicklungsabteilung seit Jahren intensiv mit der Reifenerprobung. Motorradreifen sind dabei fixer Bestandteil des gesamten Fahrzeugkonzepts. KTM testet sowohl im Dauerlauf als auch unter speziellen Bedingungen (Regen, Hitze, Rennstrecke, Handling) mögliche Reifenmischungen auf Ihre optimale Verträglichkeit mit dem Fahrzeug. Nur der Reifen, der das umfangreiche Testprozedere im Hinblick auf Hochgeschwindigkeitsstabilität, Lenkpräzision, Handling, Nass- und Trockenhaftung sowie Verschleiß meistert, erhält von den KTM Fahrzeugtechnikern eine Empfehlung - und damit "grünes Licht" für das tägliche Motorradleben.

## Bescheinigung über die Verwendung von Alternativreifen für Krafträder

Das Reifenwerk Heidenau GmbH als Hersteller für Motorrad- und Motorrollerreifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

<b>Fahrzeughersteller</b>	<b>KTM</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>990 Adventure S / R</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>LC-8</b>	<b>ABE Nr.</b>	<b>e1*92/61*0180/**</b>

<b>Felgenreößen vorn</b>	<b>Bereifung vorn</b>	<b>Felgenreößen hinten</b>	<b>Bereifung hinten</b>
2.15 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	4.25 x 18	150/70 B18 M/C 70T TL M+S K60 Scout

<b>Auflagen:</b>	<b>1. Höchstgeschwindigkeit nicht höher als 190km/h ! 2. Nur in Verbindung mit M+S-Aufkleber "190 km/h" im Blickfeld des Fahrers zulässig !</b>
------------------	---

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Firma Reifenwerk Heidenau GmbH oder eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19.3 StVZO ist nicht erforderlich.

Bei Verwendung und bei sachgemäßer Umrüstung der von der Reifenwerk Heidenau GmbH freigegebenen Reifen in Verbindung mit den oben aufgeführten Fahrzeugtyp ist unter Beachtung aller Auflagen eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern gemäß § 19 (2) StVZO nicht zu erwarten. Die Freigängigkeit der Reifen muss unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

Die aufgeführten Bereifungen dürfen nur in der o.g. Originalgröße auf den Originalfelgen verwendet werden.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt wirksam und das Fahrzeug befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand nach StVZO. Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere der o.g. Reifen ist nicht erforderlich, da diese Reifen gemäß ECE-R-75 bauartgeprüft sind und somit nach Ansicht des BMVBW eine Teilgenehmigung, die nicht von einer Anbauabnahme abhängig gemacht ist, entsprechend Pkt. 5.9 des Beispielkatalogs besitzen

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung. Diese Reifen tragen ein ECE-Prüfzeichen sowie die Angabe von Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

Heidenau, 15.06.2010

  
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co  
Produktions KG für Gummi und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

Thomas Olejnick  
Leiter Entwicklung

Originalstempel und Unterschrift des Händlers  
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der  
Bescheinigung mit dem Original

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01  
Fax: (0 35 29) 51 24 38  
E-mail: [verkauf@reifenwerk-heidenau.de](mailto:verkauf@reifenwerk-heidenau.de)  
<http://www.reifenwerk-heidenau.de>

Geschäftsführender Gesellschafter:  
Dipl.-Ing. Hartmut Wolf

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Reifenwerk Heidenau Verwaltungs-GmbH

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858

Dresdner Bank AG  
BLZ 850 800 00  
Konto-Nr. 494 630 300