

14_3213107_de_OM.pdf (GESICHERT) - Foxit Reader

DATEI | START | KOMMENTAR | ANSICHT | FORMULAR | SCHÜTZEN | FREIGEBEN | HILFE


Hand | Schnappschuss | Zwischenablage | Originalgröße | An Breite anpassen | An sichtbaren Bereich anpassen | 195,20% | Nach links drehen | Nach rechts drehen | Texteingabe | Hinweis | Aus Datei | PDF-Signatur | Link | Lesezeichen | Dateianhang | Bildanmerkung | Audio und Video

Werkzeuge | Ansicht | Kommentar | Erstellen | Schützen | Links | Einfügen

Start | 14_3213107.de... x

Lesezeichen | **SERVICEARBEITEN MOTOR** | 179

1 DAKSTELLUNGSMITTEL
 2 SICHERHEITSHINWEISE
 3 WICHTIGE HINWEISE
 4 FAHRZEUGANSICHT
 5 SERVENUMMERN
 6 BEDIENTEILELEMENTE
 7 KOMBINSTRUMENT
 8 ERGONOMIE
 9 DIEBTRIEBWAHNE
 10 FAHRANLEITUNG
 11 SERVICEPLAN
 12 FAHRVERKSABSTIMMUNG
 13 SERVICEARBEITEN FAHRGEST
 14 BREMSANLAGE
 15 RÄDER, REIFEN
 16 ELEKTRIK
 17 KÜHLSYSTEM
 18 MOTOR ABSTIMMUNG
 19 SERVICEARBEITEN MOTOR
 19.1 Motorölstand kontrollieren
 19.2 Motoröl und Ölfilter wech
 19.3 Motoröl nachfüllen
 20 REINIGUNG, PFLEGE
 21 LAGERUNG
 22 FEHLERSUCHE
 23 TECHNISCHE DATEN
 24 BETRIEBSTOFFE
 25 HILFSSTOFFE
 26 NORMEN
 INDEXVERZEICHNIS



S00330-11

5

- Die Ölmenge ist in zwei Arbeitsschritten einzufüllen.

Motoröl	3,6 l	Außentemperatur: ≥ 0 °C	Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 207)
		Außentemperatur: < 0 °C	Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 208)

- Verschlusschraube 5 entfernen und Motoröl einfüllen.

Motoröl (1. Teil- menge) ca.	3,0 l	Außentemperatur: ≥ 0 °C	Motoröl (SAE 10W/50) (☛ S. 207)
		Außentemperatur: < 0 °C	Motoröl (SAE 5W/40) (☛ S. 208)

- Verschlusschraube 5 montieren.

Gefahr
Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

181 / 221 | 195,20% | 13:43 | 31.10.2015